

ENX 13 EASY INT
编码器Ø13 mm, 1...1024 CPT/4096步, 单圈
灭菌, 集成于电机内



Table with 3 columns: 主要参数, EASY 增量差分, EASY 绝对式. Rows include 通道数, 最大每圈脉冲数, 每圈步数, 分辨率 (每圈位数), 编码器最大长度 L², 环境温度, 重量.

Table with 3 columns: 选型标准, EASY 增量差分, EASY 绝对式. Rows include 速度和转向识别, 速度和位置控制, 紧凑坚固的结构, 高分辨率, 经济性.

■ 适用 ▲ 有限适用 ● 不适用

Table with 3 columns: 编码器参数, EASY 增量差分, EASY 绝对式. Rows include 供电电压 Vcc, 典型电流值, 最大工作频率, 最高允许转速, 连接器², and detailed pinout information for 10-pin connector.



Table with 3 columns: 可配置项目, EASY 增量差分, EASY 绝对式. Rows include 每圈脉冲数¹, 信号通讯协议, 电缆长度, 电气连接.

Table with 4 columns: maxon模块化系统, 页码, 灭菌应用的信息, 注释. Rows include maxon EC motor, ECX SPEED 13 M, ECX SPEED 13 L, and detailed sterilization parameters like temperature, pressure, humidity, and time.